

easyBLOCK 网封 - 产品使用说明书

特点：

本产品是用在菲林和感光胶网板上，作修补，遮盖，封孔与封边用，可以直接使用。具有十分优良的耐溶剂性，并能很容易用水冲洗掉。使用该产品补边过的网板在溶剂型，传统光固油墨及塑胶型油墨的印刷，具有高度的耐久性。

使用方法：

网板封边

1. 确保网板干燥。
2. 将该产品倒少许在网板印刷面的边缘，用一块硬卡片或塑料刮刀将其均匀地铺开，以便所有需补边的区域都被覆盖到。要是有部分封网浆料不小心泼洒在网板有图案的地方，立刻用清水将其洗干净。
3. 将网板完全晾干。

封孔或局部面积进行修补

1. 确保网板干燥。
2. 检视网板有针孔或破损的区域。使用一个刷子将本产品涂抹在网板需要修接处。若是在印刷过程中出现了破损，要在修复前先用溶剂将网板清洗干净，再进行修补。刷子用完后可用水冲净。
3. 将网板完全晾干。

清洗封网浆

1. 先用布或刷子，使用合适的溶剂将残余的油墨渍先去除。
2. 用水将封网浆去除。

标准包装

easyBLOCK 网封 1 kg 或 5 kg

储存

本品宜储存在凉爽处，温度在摄氏 0 度/华氏 32 度-25 度/华氏 95 度之间，且因储存在密闭的容器。在推荐储存条件下，产品的保存限期为两年。

安全与处理

本产品使用时要十分小心。建议戴上合适的手套或安全眼镜。

本产品：

- 不含有任何有毒或致癌的化学物质或诱导有机体突变的物质。
- 没有燃点，所以免于《高度易燃液体规则》的检查。

环境信息

本产品：

- 不含重金属。
- 不含有《蒙特利尔公约》所列明的导致破坏大气臭氧层的物质。
- 不含对周围环境有危害的芳香碳水化合物。
- 被 OECD 301D 密封瓶测试确定为适度生物所能分解的产品。
- 不含任何挥发溶剂，相比之下 比溶剂型产品更不会对环境造成危害。

技术服务和信息

若需要更详细的信息或数据，请随时联络我们。我公司有一支训练有素的专业人员在产品的售前，售中和售后提供周到热情的服务。